

Серия Le Max TR

Настенный литий-железо-фосфатный Аккумулятор



Экономия места и простой монтаж

Модульная интегрированная конструкция, поддерживает настенный монтаж с передней проводкой. Простая разборка и удобное техническое обслуживание.



Интеллектуальная визуальная связь

Поставляется с стандартным ЖК-дисплеем для мониторинга аккумулятора в реальном времени. Совместимо с инверторной связью; Доступны настраиваемые удаленные интерфейсы мониторинга CAN/RS485.



Сверхдолгий циклический ресурс

Высококачественные элементы LiFePO₄ с более чем 6000 циклами и превосходной стабильностью элементов.



Легкое расширение ёмкости

Поддерживает параллельное соединение нескольких устройств с автоматической адресацией (без кодирования). Свободно расширяемая ёмкость хранения энергии.



Безопасный, экологически чистый и прочный Многоуровневая защита обеспечивает стабильность и безопасность эксплуатации. Не содержит тяжелых металлов, низкий расход энергии и экологически чистые материалы.

Le Max TR серия настенный LFP Аккумулятор характеристики

модель	Le Max TR24-100W	Le Max TR 24-200W	Le Max TR 48-100W	Le Max TR 48-200W	Le Max TR 51.2-100W	Le Max TR 51.2-200W
номинальное напряжение (V)	26.5	25.6	48	48	48	51.2
Тип элемента	100	100	100	100	100	100
Номинальная ёмкость (Ah)	100	200	100	200	100	200
Номинальная энергия (kWh)	2.56	5.12	4.8	9.6	5.12	10.24
Диапазон рабочего напряжения (V)	22.4~29.2	22.4~29.2	42~54.75	42~54.75	44.8~58.4	44.8~58.4
Рекомендуемое зарядное напряжение (V)	27.6	27.6	51.75	51.75	55.2	55.2
Рекомендуемое напряжение отключения разряда (V)	24	24	45	45	48	48
стандарт заряд/разряд Скорость	0.5C					
Макс. непрерывный заряд /разряд Скорость	1C (Настраиваемая)					
Допустимый диапазон влажности (% относительной влажности)	85					
температура хранения (°C)	-20~55°C (рекомендуемый: 10~35°C)					
Температура заряда (°C)	0~55					
степень защиты	IP20					
Способ охлаждения	естественное воздушное охлаждение / интеллектуальный вентилятор					
циклический ресурс	6000+ циклы @ 80% DOD					
Габариты (Ш×Г×В) mm	687*450*186	687*450*186	687*450*186	682*465*276	687*450*186	682*465*276
масса (kg)	28	49	46	93	49	96

Примечание: все данные только для справки. характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.